



PANOLAR VE MOTORLAR İÇİN OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ FLAŞ® HFC-227ea

Kod	Madde	Madde miktarı (gr)	Sistemin uzunluğu (cm)	Maksimum Korunacak alan, Elektrik Panelleri için (m ²)	Korunacak maksimum hacim Motorlar için(m ³)	Sıcaklık aralığı (°C)
MBK19-FDS-100FA	HFC-227ea	250 ± 5gr	113cm	0,35-0,57	0,27-0,44	-40°C ila +90°C
MBK19-FDS-200FA	HFC-227ea	500 ± 5gr	215cm	0,71-1,15	0,54-0,88	-40°C ila +90°C
MBK19-FDS-300FA	HFC-227ea	750 ± 10gr	319cm	1,06-1,72	0,81-1,31	-40°C ila +90°C
MBK19-FDS-400FA	HFC-227ea	1000 ± 10gr	422cm	1,41-2,30	1,08-1,75	-40°C ila +90°C
MBK19-FDS-500FA	HFC-227ea	1250 ± 10gr	526cm	1,77-2,87	1,34-2,19	-40°C ila +90°C
MBK19-FDS-600FA	HFC-227ea	1500 ± 10gr	630cm	2,12-3,45	1,61-2,63	-40°C ila +90°C



AQAP
2110:2009



Sistem Kurulumu



Yangın başlangıcı



Sistem aktivasyonu



Söndürücü mad-
denin boşaltımı



Yangın Söndür-
me



Araç alarmı



Araç alarmı için askı aparatı